

FAQ

Hai domande? Abbiamo le risposte!

Ho una bolla (a forma di tunnel) che torna su un lato o in basso o in alto?

Lasciare l'auto al sole per 2 ore o scaldare delicatamente con un phon per qualche minuto quindi lasciare dal centro del finestrino verso il bordo per eliminare la bolla.

Contour Silkscreen (linee tratteggiate), c'è un bordo bianco cosa fare?

Attendere una settimana dopo l'installazione e premere nuovamente con un panno morbido (microfibra), per i marchi Renault, Peugeot, Citroën, Fiat e BMW il contorno è molto marcato, ci sono rischi di bordo bianco.

Ho macchie bianche sulle mie finestre?

Ciò è dovuto alla cattiva pulizia, ci sono piccole polveri che creano uno spessore eccessivo e danno questo aspetto bianco.

Di che materiale sono fatti i film?

I film sono realizzati in poliestere pigmentato con spruzzatura sottovoce in alluminio che consente al film di riflettere il calore radiante.

Il film prende piede quando metto giù il film?

Non c'è abbastanza acqua saponosa (non abbastanza grassa), che non permette alla pellicola di scivolare sul vetro.

La pellicola si sta staccando dalla parte inferiore delle finestre scorrevoli?

Questo accade quando il tempo di asciugatura non è stato rispettato o il film è stato passato in modo errato dietro il giunto. Quando abbassi il finestrino, la pellicola gira e si stacca. L'unica soluzione: cambiare la pellicola difettosa.

Ci sono tratti che appaiono nel film

Dobbiamo pulire il film. Problema al alzacristalli, la guarnizione è danneggiata all'interno e sfrega e graffia la pellicola. Dobbiamo cambiare il licker.

Ho delle bolle bianche intrappolate nel mezzo del bicchiere?

L'unica alternativa è perforare con un ago e premere.

Ho fatto un buco nella pellicola durante il caricamento dell'auto, cosa devo fare?

A seconda delle dimensioni della parte danneggiata, che si tratti di un piccolo foro, più o meno 2 mm, un graffio inferiore di 3 cm e di 1 mm di spessore, il foro deve essere sigillato con un pennarello.

Ho posato la pellicola e c'è uno spazio sul bordo del

telescopio?

Se lo spazio è inferiore a 3 mm, correggere il bordo con il pennarello invisibile.

Quando ho aperto il kit, le pellicole erano graffiate e ondulate, è normale?

Questo è normale, è il film protettivo (che si stacca al momento dell'installazione) è danneggiato a causa della termoformatura; i film sono termoformati per una più facile installazione, e durante questa fase di lavoro nei nostri laboratori, il film viene riscaldato e montato per fargli prendere la forma delle vostre finestre. Non vedrai nulla dopo l'installazione.

Le pellicole di sicurezza sono approvate dalle compagnie di assicurazione?

Non ancora, ma ci stiamo lavorando.

Quanto durano i film garantiti e contro cosa?

Le pellicole hanno una garanzia di 10 anni e sono garantite contro demetallizzazione, cambio colore, screpolature.

Il film ferma il calore e i raggi ultravioletti?

Sì, certo, le pellicole assorbono tutte il 99% dei raggi ultravioletti, una fonte di colorimento nel tuo interno, e tagliano tra il 35 e l'80% dell'energia solare radiante (fonte di calore nella tua auto) per il tuo comfort e quello dei tuoi passeggeri (in particolare bambini piccoli).

I film rispettano l'ambiente?

Sì, perfettamente perché avere un film in macchina fa risparmiare aria condizionata e quindi carburante. Inoltre, il film è riciclabile.

Per maggiori informazioni :

Consulta la nostra guida e suggerimenti per l'installazione, nonché i nostri video sul nostro canale YouTube accessibile da questa pagina :



www.variance-auto.com/aide-pose-notice



www.youtube.com/user/jamdifus

JAM DIFUS

SARL au capital de 11 840 €
RCS Bourg-en-Bresse 483 495 339
N° TVA intracommunautaire
FR21483495339

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Kit vetri oscurati per auto



Produttore di kit per vetri auto oscurati

www.variance-auto.com



Nessun taglio!



Classificazione di resistenza al fuoco M1



Protezione anti-calore!

Importanti considerazioni preliminari :

- ✓ **I vetri oscurati non sono proibiti.** Ecco cosa dice la normativa in vigore dal 1 gennaio 2017:
 - Il parabrezza non può essere fissato con pellicola (tranne l'aletta parasole)
 - Rimane autorizzata l'installazione della pellicola colorata sui vetri anteriori a condizione che questa permetta il passaggio di almeno il 70% del TLV (trasmissione della luce visibile).
 - Per quanto riguarda i lunotti e il lunotto, sei libero di applicare la pellicola che desideri.
- ✓ Le pellicole colorate possono essere installate all'interno e su vetro minerale
- ✓ Le linee di sbrinamento (lunotto termico) e le antenne non verranno danneggiate dall'applicazione di una pellicola.
- ✓ **Le pellicole possono sembrare graffiate, ma questa è solo la pellicola protettiva. L'aspetto rugoso delle pellicole (soprattutto del lunotto) è abbastanza normale.** Ciò è dovuto alla termoformatura e scomparirà al termine dell'installazione.
- ✓ **Consigli per l'installazione :**
 - Su alcuni veicoli, è consigliabile rimuovere i rivestimenti delle portiere e i tergilavavetri. È inoltre preferibile rimuovere il ripiano posteriore per i bicchieri che non si aprono.
 - **Dosaggio di acqua saponosa nello spruzzatore:** 1 cucchiaino di detersivo per piatti o simile (non aggressivo) per 1 litro d'acqua.
- ✓ Le differenze sono possibili a seconda dell'equipaggiamento dell'auto e dei fornitori di vetri. La pellicola viene tagliata alle dimensioni maggiori del finestrino, quindi a volte è necessario tagliare la pellicola per adattarla ai finestrini dell'auto (esempio: 3a luce posteriore, collegamento dei cavi di sbrinamento, specchietto interno, ceramica punteggiata intorno al finestrino, finestra fissa o apribile).
- ✓ Dopo l'installazione possono manifestarsi effetti a buccia d'arancia o latteo, conseguenza del prodotto saponoso sulla colla. Questi sono effetti normali, basta lasciare asciugare la pellicola per farli sparire.



587 Rue Pierre Poivre,
01330 Villars-les-Dombes
Tel. 04 27 85 30 71
Fax. 04 74 45 31 80

https://www.variance-auto.com

contact@variance-auto.com

https://pro.variance-auto.com

contact@variance-auto.com

Condizioni ideali per l'applicazione della pellicola colorata:

- Temperatura compresa tra 10 e 30 °C
- Stare il più possibile in una stanza chiusa, lontano dal vento e dalla polvere.
- Essere ben illuminato
- Pulisci carrozzeria e finestrini.

La pastiglia attaccata alla pellicola indica il lato della pellicola protettiva.

La pellicola protettiva deve essere rimossa durante l'applicazione.

A) PULIZIA finestre

1



Spruzzare acqua saponosa su entrambi i lati del bicchiere e passare la spugna sul lato del raschietto per rimuovere tutte le impurità.

Si prega di rimuovere eventuali adesivi dal vetro.

2



Pulire accuratamente il vetro e rifinire con un panno pulito e morbido o pelle di camoscio (bordi e angoli inclusi).

Utilizzare un panno per rimuovere le particelle di polvere residue.

B) IMPOSTAZIONE dei film

Per il lunotto


3



Per rimuovere la pellicola protettiva, applicare due pezzi di nastro su ciascun lato della pellicola su un angolo e tirare delicatamente spruzzando abbondantemente la pellicola con la soluzione saponosa (la colla non verrà danneggiata); il film si dissocia dalla sua protezione.

Bagnare **completamente** la finestra all'interno.

4



Spruzzare il lato esterno della pellicola con la soluzione saponosa. Prendi la pellicola su due estremità e posizionala all'interno incollato alla cornice, lato bagnato della pellicola. Posiziona la pellicola e adattala ai contorni del vetro. Inizia levigando una striscia al centro (1, arancione) vetro dal centro ai bordi. Quindi lascia i 4 angoli (2, verde) e di nuovo dal centro verso i bordi (3, blu).

Per finestrini laterali

5



Abbassare la finestra di +/- 3 cm. Rimuovere parzialmente la pellicola protettiva (mantenere +/- 10 cm).

Far scorrere la pellicola in modo che sia correttamente posizionata sul vetro con un arretramento di 2mm dalla rotondità del vetro (se non scivola bagnare nuovamente la pellicola e il vetro). Arrotolare orizzontalmente.

n.b: Per i finestrini senza montanti (cabriolet, coupé, cc), l'incontro della porta deve essere chiuso per simulare la chiusura della porta.

6



Rimontare la finestra. Bagnare accuratamente la vetratura non filmata e rimuovere la pellicola protettiva.

Usando il Conquistador (VO115), fai leva per aprire il sigillo per far scorrere la pellicola all'interno del sigillo. Lascia la parte inferiore, quindi fai scorrere la spatola all'interno delle articolazioni.

C) FINITURE

7



Per espellere aria e liquido avvolgere la racla in un panno assorbente e passarla sul lato esterno della pellicola dal centro verso l'estremità, iniziando dall'alto. È necessario premere piuttosto forte sulla spatola tenendo la pellicola.

8



La posa è finita!

Per maggiori dettagli, guarda i video sul nostro sito:

<https://www.variance-auto.com/aide-poser-notice>

Essiccazione

Si prega di non abbassare i finestrini finché la pellicola non è asciutta. Lasciar asciugare per circa due giorni dopo l'esposizione del vetro (soleggiato o meno). Possono manifestarsi effetti a buccia d'arancia o latteo, questa è la conseguenza del prodotto saponoso sulla colla. Questi sono effetti normali, basta lasciare asciugare il film e scompariranno.

Manutenzione

Per mantenere una finestra con pellicola, tutto ciò che devi fare è pulirla con prodotti per la pulizia dei vetri standard e un panno pulito e morbido (non utilizzare spazzole o abrasivi).

Materiale minimo necessario per l'installazione di un film Variance Auto



1 raclette maruffle

1 spugna per vetri speciale

1 spruzzatore

1 Tampone per la pulizia (panno privo di lanugine o pelle scamosciata)

1 Squegee

Acqua e prodotto saponoso non aggressivo come detersivo per piatti (non fornito)

Dai un'occhiata alla nostra guida ai suggerimenti per migliorare la tua posa:

<https://www.variance-auto.com/aide-poser-notice>

A meno che non mi sbagli e sia soggetto a miglioramenti nella tecnica di installazione
Le istruzioni di installazione VARIANCE sono protette, i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione completa o parziale sono vietati e sono punibili.

P.S : Per qualsiasi reclamo riguardante il tuo ordine, contattaci tramite email specificando il tuo numero d'ordine allegando foto e prodotti prima dell'installazione al seguente indirizzo:
contact@variance-auto.com