

NOTICE DE DÉPOSE

d'un film déjà existant sur une voiture



**Vous souhaitez déposer vos vitres teintées ?
Variance Auto vous aide pour la dépose d'un film
existant, en quelques étapes.**



Commencez par arracher le film en l'attrapant par un angle

Si le film n'est pas sec, la colle partira avec celui-ci. Par contre, si le film est sec (c'est-à-dire posé depuis quelques temps déjà), vous avez 1 chance sur 2 pour que la colle reste sur la vitre.

CONSEIL

Mettez le dégivrage quelques minutes avant de décoller le film : de cette façon, la colle se ramollie et est donc plus facile à enlever.



Nettoyez efficacement les surfaces vitrées à l'aide une solution de dépose

Pulvérisez la solution de dépose sur votre vitre et laissez agir 1 à 2 minutes sur le vitrage.

CONSEIL

Oubliez toute solution abrasive du type Acétone pour ne pas abîmer les garnitures et évitez d'étaler la colle.



Retirez les résidus de colle et de film : deux options s'offrent à vous

Le grattoir à vitre vous permet de supprimer tous types d'impuretés sur vos vitrages après la dépose de films teintés.

L'éponge cuivre vous permet un nettoyage plus fin de vos surfaces vitrées sans risque de les rayer. L'outil idéal pour le traitement de la lunette arrière sans endommager les lignes de dégivrage ni les fils d'antenne.



Nettoyez le vitrage à l'eau savonneuse

Utilisez l'éponge pour éliminer la solution de dépose et assurez-vous qu'il n'y ait plus de résidus de colle sur le vitrage.

CONSEIL

Utilisez une solution savonneuse avec un pH neutre.



Obtenez une vitre propre et nettoyée de toute impureté

Vous pouvez maintenant poser votre nouveau film Variance Auto