

## Revêtement adhésif

Adoptez la durabilité avec notre collection sans PVC, fabriquée en polypropylène écologique. Réduisant les émissions de carbone jusqu'à 30%, elle propose 15 références élégantes alliant qualité et esthétique. Idéale pour un design moderne et respectueux de l'environnement, sans compromis sur l'impact écologique.



Stockage  
de 5°C à +30°C  
**3 ANS**



Classement au feu  
EN13502  
B-s1,d0



Laize disponible  
**122 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 50 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près



**Durabilité**  
**5 ANS**



Visuels et données non contractuels, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions sur ordinateur peut varier en fonction de l'écran et ne pas donner une représentation fidèle de la réalité. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander un échantillon en ligne ou de prendre contact avec nous.

En raison de légères différences de couleur dans les productions, nous vous conseillons d'acheter en une fois la quantité nécessaire pour éviter toute différence d'apparence dans la réalisation de votre projet Luminis Films.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition du film	PP
Épaisseur	180 à 220 µm
Adhésif	PSA acrylique avec système de dégazage
Thermoformable	Non
Méthode d'installation	Sec
Zone d'installation	Intérieur
Température d'installation	12° C - 38° C
Résistance à l'eau	Excellent
Résistance à la saleté	Excellent
Résistance à l'abrasion	Excellent
Résistance aux rayons UV	Excellent
Résistance à l'usure	Excellent
Résistance aux rayures	Moyenne
CE Revêtement mural (EN15102)	Conforme

## CONSEIL D'APPLICATION

À sec à l'aide d'une maroufle feutrine sur une surface propre, lisse, rigide et non-poreuse (verre, métal, plastique, bois peint...)

## UTILISATION

- Habillage de clôtures
- Portails extérieurs
- Structures de jardin (pergolas, abris, cabanes)
- Balcons et terrasses
- Installations commerciales extérieures
- Aménagements paysagers (bancs, jardinières, éléments décoratifs)

Dans les lieux publics : Jardins résidentiel, parcs publics, espaces extérieurs commerciaux, aires de jeux et de loisirs, terrasses de restaurants, cours d'écoles, zones d'accueil en plein air...

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Appliquez un savon doux pour nettoyer la surface du lm, tel qu'un détergent pH neutre.

Évitez d'utiliser des produits avec des niveaux de pH excessivement acides ou basiques. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez de l'eau chaude (non bouillante). Si nécessaire, utilisez une solution d'alcool isopropylique et d'eau (70% ISO, 30% H2O).

Évitez d'utiliser des produits de nettoyage à base d'organiques, tels que l'ammoniac ou le polish, car ils peuvent être nocifs pour le vinyle. Les détergents de nettoyage, les bactéricides et les produits virucides doivent être testés sur une section cachée avant utilisation.

En cas de taches humides, utilisez un chiffon absorbant pour éliminer l'humidité et séchez méticuleusement la zone aectée dès que possible.

En suivant ces instructions, vous pouvez garantir la longévité et l'apparence de votre vinyle. Les taches persistantes indiquent un soin et un entretien insuffisant. Dans de tels cas, envisagez d'utiliser une méthode de réparation par patch (non garantie mais efficace et économique) ou de remplacer l'ensemble du vinyle.