

## SECUR-730ix

Ce film électrostatique incolore de protection temporaire est votre allier ! En effet, celui-ci vous permettra de protéger temporairement votre vitrage endommagé en laissant passer la lumière.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Laize disponible  
**120 cm - 60 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 50 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

### Durabilité

**2 ANS**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

<b>Transmission des UV</b>	<b>2%</b>
Transmission lumière visible	85%
Type de pose	Intérieur/extérieur
Longueur du rouleau	50m
Epaisseur	180µ
<b>Energie solaire totale rejetée 2</b>	<b>15%</b>
<b>Couleur depuis l'extérieur</b>	Incolore
Composition du film	PET

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. V0162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.