pose extérieure



www.luminis-films.com

### DEPOLI-203x

Ce film d'intimité dépoli blanc mat vous permet de vous protéger des regards indiscrets sur n'importe quel vitrage. Spécialement traité pour résister aux intempéries et aux UV, ce film peut se poser sur les façades extérieures comme des balcons ou garde-corps.





Norme REACH RoHS Respectée



Laizes disponibles 152cm, 75cm



Vente au mètre linéaire Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions Au millimètre près

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	×
Effet dépoli	<b>~</b>
Permet de voir à l'extérieur	×
Réduit le vis-à-vis proche	<b>✓</b>
Réduit le vis-à-vis lointain	<b>✓</b>
Contexte d'utilisation :	
En journée	<b>✓</b>
De nuit éteint	<b>✓</b>
De nuit allumé	<b>✓</b>
Perte de luminosité	Faible
Transmission des UV	>25 %
Transmission lumière visible	45 %
Réflexion lumière visible extérieure	20 %
Réflexion lumière visible intérieure	20 %
Energie solaire totale rejetée	30 %
Energie solaire totale rejetée 2*	

Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	<b>80</b> µ
Couleur depuis l'extérieur :	Dépoli


### **CONSEIL D'APPLICATION**

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair stadip ext.	
Double vitrage clair stadip int.	
Oui Prudence Non	

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

# CONSTRUCTION



- 1. PVC polymère "cast" de 75µ
- 2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
- 3. liner papier permettant la découpe numérique



Durabilité

8 ANS

#### **CONSEILS D'ENTRETIEN**

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.