

PROTEC-6006

Protégez tout votre mobilier grâce à ce film de protection transparent mat.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film	Incolore
Composition	Polyuréthane
Epaisseur	150 µ
Thermoformable	Oui
Pose surfaces planes	Oui
Pose surfaces galbées	Oui
Résistant UV	Oui
Adhésif	Acrylique
Type de pose	Intérieure
Durabilité	7 ans

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.



Stockage
de -5°C à +40°C
1 an



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.