

Revêtement adhésif

Ce nouveau revêtement a été spécialement conçu pour l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos espaces intérieurs. Grâce à son pouvoir adhésif puissant, il peut être posé sur tout type de surface. Avec ce revêtement, vous pouvez recouvrir vos murs ou ameublement à moindre coût et sans entreprendre de réels travaux.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Classement au feu
M1



Laize disponible
122 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 50 m

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition du film	PVC
Épaisseur	200 à 350 µ
Application	Intérieure
Thermoformable	Oui * (sauf SHINE2)
Air flow (colle structure en « nid d'abeille »)	Oui **
Elongation à la rupture	+/- 220 %
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	M1
Test C.O.V	A+

* sauf GLOSS, SHINE1, SHINE2, MARBRE-2800, MARBRE-2803, MARBRE-2828, MARBRE-2831, CUIR-3201

** sauf SHINE 2

CONSEIL D'APPLICATION

À sec à l'aide d'une maroufle feutrine sur une surface propre, lisse, rigide et non-poreuse (verre, métal, plastique, bois peint...)

UTILISATION

Murs, portes, placards, meubles.

Par exemple : un pan de mur, une tête de lit, un comptoir, une table basse, un placard mural, une cuisine, une salle de bain...

Dans les lieux publics : hôtels, restaurants, bureaux, commerces, banques, hôpitaux, agences, transports ferroviaires, maritimes....




Durabilité Intérieure
10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Facile et rapide avec tout type de produit ménager ordinaire hors produit abrasif



BOIS




COULEUR UNIE



METALLISE



PIERRE NATURELLE



TEXTILE

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.