

## STAT-302i

Ce film semi-opaque blanc STA-T302i coupe le vis-à-vis et assombrie fortement la pièce. Il permet de plonger une pièce dans le noir grâce à sa composition spécifique.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**140 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Effet miroir sans tain       | ✘ |
| Effet opaque                 | ✔ |
| Permet de voir à l'extérieur | ✘ |
| Réduit le vis-à-vis proche   | ✔ |
| Réduit le vis-à-vis lointain | ✔ |
| Contexte d'utilisation :     |   |
| En journée                   | ✔ |
| De nuit éteint               | ✔ |
| De nuit allumée              | ✔ |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Perte de luminosité             | Très forte |
| Transmission des UV             | 1%         |
| Transmission de lumière visible | -          |
| Type de pose                    | Intérieure |
| Longueur du rouleau             | 30,5 m     |
| Composition du film             | PET        |
| Epaisseur                       | 60 µ       |
| Couleur                         | Blanc      |

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ⚠ |
| Simple vitrage teinté               | ✘ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
| Double vitrage clair                | ✘ |
| Double vitrage teinté               | ✘ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
| Double vitrage gaz                  | ✘ |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ✘ |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✘ |

✔ Oui    ⚠ Prudence    ✘ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.



Durabilité Intérieure  
**3 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*