

### www.luminis-films.com

### STAT-673i

Dans un méi-mélo de couleurs, ce film ulytra-efficace contre le visà-vis transformera votre intérieur.



	Sto
-	de
	ο Λ

Stockage de -5°C à +40°C 3 ANS



Norme REACH RoHS Respectée



Classement au feu



Laize disponible
120 cm



Vente au mètre linéaire Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions Au millimètre près

#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Translucide
Teinte intérieure (du motif)	Couleurs
Teinte extérieure (du motif)	Couleurs
Spécificité du motif :	
Niveau d'intimité	***
Niveau de transparence	*****
Occupation du motif	****
Protection vis-à-vis	
De jour	***
De nuit	***
Permet de voir à l'extérieur	*****
Réduit le vis-à-vis proche	****
Réduit le vis-à-vis lointain	****
Perte de luminosité	***
Transmission des UV	5 %

Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 μ

<sup>☆</sup> Ces valeurs sont données à titre indicatif

### CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair stadip ext.	
Double vitrage clair stadip int.	
Oui Prudence Non	
*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1,2m², consultez nous pour toute confirma	

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmatior ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.

# **CONSTRUCTION**



- 1. PVC monomérée de 100µ
- 2. Liner de protection, jetable après la pose



Durabilité 2 ANS

## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.