

**TB-3909**

Grâce à revêtement tableau blanc magnétique, transformez vos murs en véritable support d'expression. La pose de ce type d'adhésif velle-da facilite le travail de vos collaborateurs en leur permettant d'écrire, dessiner, visualiser leurs idées sur les murs de leurs bureaux.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Composition	PET + IRON
Epaisseur du PET	600µ
<b>Longueur du rouleau</b>	20 m
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Oui

**CONSEIL D'APPLICATION**

Pose à sec. Pour vous aider, munissez-vous d'une maroufle en feutrine sur une surface propre, lisse, rigide et non-poreuse (verre, métal, plastique, bois peint...)

Au dessus d'1,5m<sup>2</sup>, il est fortement conseillé d'appliquer un primaire d'accrochage en sous-couche (VO270). Cela permettra au revêtement magnétique de bien tenir.

**CONSEIL D'ENTRETIEN**

Nettoyer avec une solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162).

Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.



Stockage  
à 22°C / 50-55%  
d'humidité relative  
**3 ANS**



Laize disponible  
**120 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 20 m



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Durabilité Intérieure  
**5 ANS**