luminis films

www.luminis-films.com

TB-3909

FILM TABLEAU BLANC FEUTRE AIMANTÉ
pose intérieure

TB-3909

Grâce à revêtement tableau blanc magnétique, transformez vos murs en véritable support d'expression. La pose de ce type d'adhésif velleda facilite le travail de vos collaborateurs en leur permettant d'écrire, dessiner, visualiser leurs idées sur les murs de leurs bureaux.



Stockage
à 22°C / 50-55%
d'humidité relative
3 ANS

Laize disponible
120 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 20 m

Norme REACH RoHS
Respectée

Durabilité Intérieure
5 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition	PET + IRON
Epaisseur du PET	600µ
Longueur du rouleau	20 m
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Oui

CONSEIL D'APPLICATION

Pose à sec. Pour vous aider, munissez-vous d'une maroufle en feutrine sur une surface propre, lisse, rigide et non-poreuse (verre, métal, plastique, bois peint…)

Au dessus d'1,5m², il est fortement conseillé d'appliquer un primaire d'accrochage en sous-couche (VO270). Cela permettra au revêtement magnétique de bien tenir.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyer avec une solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162).
Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

De plus, nous vous recommandons de dérouler le film au minimum 24h avant la pose afin d'éviter la mémoire de forme et d'utiliser une maroufle à manche pour réaliser un marouflage puissant.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60