



STAT-206ix

Protégez-vous de la chaleur grâce au film anti-chaleur repositionnable bleu. Grâce à sa composition spécifique, ce film repositionnable vous offre une température agréable à l'intérieur de votre habitat.




 Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS

 Laize disponible
60 cm, 120 cm

 **Vente au mètre linéaire**
Jusqu'à 30 m

 **Vente aux dimensions**
Au millimètre près

 Durabilité
2 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	15 %
Réflexion lumière visible extérieure	18 %
Réflexion lumière visible intérieure	62 %
Energie solaire totale rejetée	79 %
Energie solaire totale rejetée 2*	84 %
Type de pose	Intérieure / Extérieure
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PET
Épaisseur	50 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Bleu

Température de pose minimum recommandée : +10°C

Plage de température d'utilisation : -20°C à +50°C

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pose intérieure

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

Pose extérieure

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Afin de prévenir d'une éventuelle oxydation des alliages de métaux, il est conseillé d'appliquer un scellement sur les bords périphériques du film.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

La fréquence de nettoyage recommandée est de 3 à 4 fois par an pour assurer la bonne performance des films et leur longévité.